

ACONDICIONADORES DE VENTANA Serie MUVR-C9

MUNDOCLIMA®
SUPER DC INVERTER

- Compresor rotativo DC inverter.
- Diseño compacto.
- Consumo reducido.
- Fácil instalación.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Función temporizador.
- Display digital.



Control remoto incluido
(Cód. CL98640)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo			MUVR-09-C9
Código			CL20382
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,7
	Consumo nominal PEER	kW	0,782
	Intensidad nominal	A	3,9
	Pdesignc (carga de diseño)	kW	2,8
	EERd	W/W	3,45
	SEER	W/W	5,2
	Etiquetado Energético		A
	Consumo de electricidad QSD	kW/año	182
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	0,00324
Consumo de energía en modo espera PSB		W	0,00065
Nivel de presión sonora	Interior (Alta/ Medio/ Baja)	dB(A)	50 / 48 / 46
	Exterior (Alta)	db(A)	56 / 54 / 52
Nivel de potencia sonora LWA	Interior	dB(A)	59
	Exterior	dB(A)	65
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50 Hz, 1F
Intensidad máx.		A	5,5
Consumo máx.		kW	1,1
Caudal de aire	Interior (Alto/ Medio/ Bajo)	m³/h	400 / 360 / 320
	Exterior (Alto)	m³/h	800
Refrigerante	Tipo / PCA		R32 / 675
	Cantidad	kg/ TCO ₂ eq	0,51 / 0,34
Dimensiones (An x F x Al)		mm	560 x 710 x 375
Peso		kg	43
Temp funcionamiento	Interior	°C	16 a 30
	Exterior	°C	16 a 43

Nota:

1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valorante de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara semi-anecoica.