

# UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SIN UNIDAD EXTERIOR

## Serie MUSER-H12

- Compresor DC Inverter.
- Panel de control integrado y mando a distancia.
- Posibilidad de instalar en el suelo (recomendado) o en la parte alta de la pared.
- Diseño ultra compacto.
- Bajo nivel sonoro.
- Fácil instalación: solo dos agujeros de 180 mm.
- Control WIFI integrado.



Mando incluido

MUNDOCLIMA®



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUSER-12-H12
Código			<b>CL 20 101</b>
Código EAN			8432953053550
Refrigeración	Capacidad nominal (mín ~ máx)	kW	3,50 (1,00 ~ 4,10)
	Consumo nominal PEER	kW	1,35
	EERd	W/W	2,6
	Etiquetado Energético		A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min	1,35
Calefacción	Capacidad nominal (mín ~ máx)	kW	2,93 (0,80 ~ 4,10)
	Consumo nominal PCOP	kW	0,815
	COPd	W/W	3,6
	Etiquetado Energético		A+
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min	0,815
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	0
Consumo de energía en modo espera PSB		W	1,3
Nivel de potencia sonora LWA		dB(A)	60
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1N
Intensidad máxima		A	6
Caudal de aire	Interior	m³/h	520
	Exterior	m³/h	600
Diámetro tubos lado exterior		mm²	180
Refrigerante	Tipo / PCA		R290 / 3
	Cantidad	kg / TCO <sub>2</sub> eq	0,29 / 0,0
Dimensiones (An x F x Al)		mm	1000 x 205 x 590
Peso		kg	4,5
Temperatura de funcionamiento	Interior (Refrigeración / Calefacción)	°C	18 ~ 35 / -3 ~ 28
	Exterior (Refrigeración / Calefacción)	°C	-5 ~ 43 / -7 ~ 43

Notas:

- \* Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara semi-anecoica.
- \*\* Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.